




УСИЛЕННОЕ  
СРЕДСТВО  
ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

102

РЕКОМЕНДОВАНО  
Tarkett



Щелочное низкопенное средство (стриппер) для глубокой очистки напольных покрытий и удаления с них полимерных и восковых защитных покрытий. Быстро и эффективно удаляет многослойные, застарелые, упрочненные высокоскоростной полировкой и другие сложные для удаления защитные пленки и покрытия, а также стойкие загрязнения. Для профессионального применения.

**Назначение и область применения:** щелочное средство для удаления стойких загрязнений, а также полимерных и восковых защитных покрытий с устойчивых к воздействию щелочей водостойких напольных покрытий (гомогенных и гетерогенных ПВХ покрытий, ПВХ-линолеума, керамогранита, плитки, наливных полов и др.), расположенных внутри помещений. Температура в помещении: от +10 до +28 °С.

**Состав:** водорастворимые растворители, НПВ ( $<5\%$ ), АПАВ ( $<5\%$ ), комплексообразователи ( $<5\%$ ), вода, ароматизатор ( $<5\%$ ), консервант ( $<5\%$ ) и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности:** при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

**Применение:** в соответствии с Технологическим регламентом Р-1. **ВНИМАНИЕ:** убедиться на малозаметном участке напольного покрытия в том, что средство не повреждает поверхность! Тщательно перемешать (взболтать) средство в канистре; провести сухую уборку напольного покрытия; подготовить раствор средства: от 1 до 3 л средства на 8 л воды, в зависимости от степени загрязнения и толщины удаляемого защитного покрытия; не оставлять канистру со средством открытой; перемешать раствор средства перед применением; обильно и равномерно нанести раствор на напольное покрытие и оставить на 10-15 мин.; механически обработать поверхность роторной (поломоечной) машиной с падом (или щеткой), по мере необходимости добавляя воду или раствор средства; тип применяемого пада (или щетки) зависит от типа напольного покрытия и степени его загрязнения; возможна обработка вручную (щеткой, ручным падом); не допускать высыхания раствора на полу - работать на небольших участках напольного покрытия; собрать раствор с напольного покрытия. При необходимости повторить обработку. Тщательно промыть напольное покрытие чистой водой для полного удаления остатков средства глубокой очистки; собрать воду и дождаться полного высыхания напольного покрытия.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih10250	2 шт.

8-800-700-8-301  
www.interhimrussia.com



TDS/И/102 08/2020