





НИЗКОПЕННОЕ
КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО
ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

200



Кислотное средство с умеренным пенообразованием для глубокой очистки кислотостойких покрытий как вручную, так и машинным методом. Рекомендуется для послестроительного клининга. Быстро и эффективно удаляет следы цемента и строительных растворов на его основе, следы извести, ржавчины и другие загрязнения. Средство для профессионального применения.

Назначение и область применения: кислотное средство глубокой очистки, применяется для удаления следов цемента, известкового налета, ржавчины, отложений кальция и других загрязнений с поверхностей (в т.ч. напольных покрытий), стойких к воздействию воды и кислот. Температура в помещении: от +10 до +28 °С.

Состав: вода, водорастворимые кислоты, НПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), компоненты защиты от коррозии, пеногаситель и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки и защитные очки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-5. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке обрабатываемого покрытия в том, что средство не повреждает поверхность! Не допускать попадания средства на чувствительные к воздействию кислот поверхности (в т.ч. полы из натурального мрамора, бетонные полы, глазурованную плитку и др. глянцевые поверхности). Убедиться в наличии вентиляции воздуха в помещении. Тщательно перемешать (взболтать) средство в канистре; вливая средство в холодную воду, подготовить раствор средства; не оставлять канистру со средством открытой; перемешать раствор средства перед применением; предварительно смочить обрабатываемую поверхность водой; обильно и равномерно нанести раствор и после выдержки раствора механически обработать поверхность вручную (ручным падом, щеткой) или роторной машиной с падом (или щеткой), по мере необходимости добавляя воду или раствор средства; тип применяемого пада (или щетки) зависит от типа покрытия, типа и степени его загрязнения; не допускать высыхания раствора на поверхности; собрать раствор. При необходимости повторить обработку. Проветрить помещение. Тщательно промыть покрытие чистой водой для полного удаления остатков средства глубокой очистки; собрать воду и дождаться полного высыхания.

Разбавление: рекомендуемое разбавление: от 500 мл до 5 л средства на 10 л воды (от 1:2 до 1:20), в зависимости от типа и степени загрязненности покрытия. Допустимое разбавление: 200 мл на 10 л воды (1:50).



Арт.	Кол-во в кор.
5 л ih20050	2 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/ИН/200 08/2020