



СРЕДСТВО  
АКТИВНОЙ ОЧИСТКИ

401


РЕКОМЕНДОВАНО  
Tarkett



ОЧИСТКА ПОЛОВ ВРУЧНУЮ



ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ  
ВРУЧНУЮ



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



БЕЗОПАСНО  
для защитных покрытий



7  
1 pH 13

Средство для периодической активной очистки всех типов моющихся поверхностей, в т.ч. напольных покрытий. Безопасно для защитных пленок и покрытий. Рекомендуется для предварительной очистки глянцевых защитных покрытий перед применением средства ИНТЕРХИМ 403 для обновления их внешнего вида. Для профессионального применения.

**Назначение и область применения:** средство периодической очистки, применяется для удаления загрязнений с водостойких напольных покрытий (линолеума, гомогенных и гетерогенных ПВХ-покрытий, натурального линолеума, керамогранита, керамической плитки, полов из искусственного и натурального камня, наливных полов и др.) и других моющихся поверхностей, расположенных внутри помещений. Средство безопасно для нанесенных защитных покрытий. Температура в помещении: от +10 до +28 °С.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности:** при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

**Применение:** в соответствии с Технологическим регламентом Р-3. Перемешать (взболтать) средство в канистре; подготовить раствор средства; вода не должна быть горячей; плотно закрыть канистру после применения; вымыть обрабатываемую поверхность раствором средства; при необходимости промыть водой; не рекомендуется оставлять лужи; дождаться полного высыхания поверхности.

**Разбавление:** от 100 мл до 1 л средства на 10 л воды (от 1:10 до 1:100), в зависимости от типа поверхности и степени ее загрязненности.

**Состав:** НПАВ (15..30%), диспергаторы, вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih40150	2 шт.

8-800-700-8-301  
www.interhimrussia.com



TDS/И/401 08/2020