



СРЕДСТВО  
СПРЕЙ-ОБНОВЛЕНИЯ  
ПОЛИМЕРНОГО  
ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

403



НАНЕСЕНИЕ СПРЕЕМ  
НА ПОВЕРХНОСТЬ



НЕОБХОДИМА  
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПОЛИРОВКА



НЕ РАЗБАВЛЯТЬ



ОБНОВЛЕНИЕ ГЛЯНЦЕВЫХ  
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ



**Назначение и область применения:** средство для периодического обновления внешнего вида глянцевых полимерных защитных покрытий (полиролей, лаков, мастик), нанесенных на напольные покрытия (линолеум, гомогенные и гетерогенные ПВХ покрытия, полы из искусственного и натурального камня, наливные полы и др.), расположенные внутри помещений. Усиливает блеск, устраняет мелкие царапины и повреждения на поверхности защитного покрытия. Для профессионального применения. Температура в помещении: от +10 до +28 °С.

**Состав:** НПВВ (<5%), защищающие компоненты, вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов. Не допускать замораживания.

**Меры предосторожности:** при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

**Применение:** в соответствии с Технологическим регламентом Р-3. Тщательно взболтать средство; провести сухую уборку напольного покрытия; очистить напольное покрытие от загрязнений с применением «Средства активной очистки ИНТЕРХИМ 401» или (при незначительном загрязнении) «Средства регулярной очистки ИНТЕРХИМ 501»; повернуть носик спрей-насадки в положение SPRAY; распылить средство на участок напольного покрытия около 1 м<sup>2</sup>, сделав от 1 до 4 нажатий на спрей-триггер; без промедления располировать нанесенное средство при помощи полировальной машины (1000-2000 об./мин) с применением мягкого полировочного пада до полного высыхания средства и исчезновения его капель; продолжить обработку следующего участка напольного покрытия, распыляя средство непосредственно перед машиной; переворачивать или менять пад в случае загрязнения.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
0,5 л со спрей- насадкой	ih40305	24 шт.



НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

8-800-700-8-301  
[www.interhimrussia.com](http://www.interhimrussia.com)



TDS/ИН/403 08/2020