



УСИЛЕННОЕ
СРЕДСТВО
ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

502



Щелочное низкопенное средство для регулярной очистки напольных покрытий поломоечными машинами или вручную. Средство с мощным очищающим и обезжиривающим эффектом. Высокоэффективно в промышленном клининге, для поддержания чистоты сложных в уходе напольных покрытий, в т.ч., гидрофобных полов, полов с микропористой структурой или шероховатой поверхностью. Особенно рекомендуется для регулярной очистки матовых плитки керамогранита и наливных полов.

Назначение и область применения: сильнощелочное низкопенное средство регулярной (ежедневной) очистки, применяется для удаления загрязнений с водостойких и стойких к воздействию щелочных растворов напольных покрытий (ПВХ-линолеума, гомогенных и гетерогенных ПВХ-покрытий, керамогранита, керамической плитки, наливных полов и др.), расположенных внутри помещений. Не применяется на напольных покрытиях с нанесенными полимерными защитными покрытиями (полиролями). С осторожностью применять на глянцевых поверхностях. Средство для профессионального применения.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-2. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке напольного покрытия в том, что средство не повреждает поверхность! Перемешать (взболтать) средство в канистре; провести сухую уборку напольного покрытия; подготовить раствор средства; вода не должна быть горячей; плотно закрыть канистру после применения; вымыть напольное покрытие раствором средства при помощи мопа (швабры) или при помощи поломоечной машины в соответствии с инструкцией производителя поломоечной машины; не рекомендуется оставлять лужи на покрытии; дожидаться полного высыхания напольного покрытия.

Разбавление: рекомендуемое разбавление: от 50 до 100 мл средства на 10 л воды (0,5-1,0% раствор), в зависимости от типа и степени загрязненности покрытия. Допустимое разбавление: 20 мл на 10 л воды (0,2% раствор).

Состав: НПАВ (5-15%), мощные компоненты, щелочные компоненты, диспергаторы, комплексообразователи (<5%), вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih50250	2 шт.
1 л	ih50210	10 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/IH/502 08/2020