



СРЕДСТВО
С ОТБЕЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

510




РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА ПОЛОВ
ПОЛОМОЕЧНЫМИ МАШИНАМИ



РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА ПОЛОВ
ВРУЧНУЮ



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



Назначение и область применения: отбеливающее и обезжиривающее щелочное средство для очистки и отбеливания сложных в уходе (в т.ч. пористых) напольных покрытий: светлого и белого матового керамогранита, матовой неглазурованной керамической плитки, наливных полов, искусственного и натурального камня, межплиточных швов. Низкопенное, применяется как с поломоечными машинами, так и вручную. Не применяется на напольных покрытиях с нанесенными полимерными защитными покрытиями (полиролями). С осторожностью применять на глянцевых поверхностях. Средство для профессионального применения.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-2. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке напольного покрытия в том, что средство не повреждает поверхность! Перемешать (взболтать) средство в канистре; провести сухую уборку напольного покрытия; подготовить раствор средства; вода не должна быть горячей; плотно закрыть канистру после применения; вымыть напольное покрытие раствором средства при помощи мопа (швабры) или при помощи поломоечной машины в соответствии с инструкцией производителя поломоечной машины; не рекомендуется оставлять лужи на покрытии; дождаться полного высыхания напольного покрытия.

Разбавление: рекомендуемое разбавление: до 100 мл средства на 10 л воды (до 1% раствора).

Состав: НПАВ (5-15%), моющие компоненты, щелочные компоненты, диспергаторы, комплексообразователи (<5%), вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih51050	2 шт.
1 л	ih51010	10 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/IH/510 08/2020