



СРЕДСТВО
ОЧИСТКИ ФАСАДОВ

601

ФАСАД



Назначение и область применения: универсальное щелочное средство для очистки фасадов зданий, а также строительных конструкций от атмосферно-почвенных и масложировых загрязнений. Для профессионального применения.

Состав: вода, комбинация водорастворимых растворителей, АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-631. Убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность. Средство применяется как в неразбавленном виде, так и разбавляется водой в соотношении до 1:80; нанести средство и после выдержки механически обработать поверхность; тщательно промыть поверхность чистой водой для полного удаления остатков средства.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih63150	2 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/ИН/631 08/2020