



СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ РЕЗИНЫ

602

УДАЛЕНИЕ СЛЕДОВ РЕЗИНЫ



Назначение и область применения: готовое к применению средство на основе воды, растворителей и функциональных добавок для быстрого и легкого удаления следов резины (в т.ч. жжёной), а также широкого спектра загрязнений.

Рекомендуется для удаления следов шин погрузчиков. Для профессионального применения.

Состав: вода, d-Лимонен (5..15%), АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 о С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать перегрева средства. Не применять вблизи открытого огня и раскалённых поверхностей.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-604. Перед применением средства необходимо убедиться в том, что средство не повреждает обрабатываемую поверхность. Средство в неразбавленном виде нанести на поверхность; выдержать средство на поверхности в течение 5-10 минут; при необходимости, механически обработать (щеткой, падом); протереть поверхность салфеткой, mopом; тщательно промыть водой.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
20 л	ih60420	1 шт.
5 л	ih60450	2 шт.
0,5 л со спрей-насадкой	ih60405	24 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/ИН/604 08/2020