



**УСИЛЕННОЕ
СРЕДСТВО ОЧИСТКИ
КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ**



Назначение и область применения: щелочное средство для предварительной обработки особо загрязненных участков и протоптанных дорожек на ковровом покрытии перед проведением основной очистки, а также для периодической очистки водостойких ковровых покрытий и ковров с применением ковровых экстракторов, моющих пылесосов или вручную. Средство для профессионального применения.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: вода, НПАВ (<5%), АПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-600. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке покрытия в том, что средство не повреждает поверхность и не вызывает изменения цвета. Не переувлажнять покрытие. Перемешать (взболтать) средство в канистре; провести предварительную сухую уборку пылесосом; удалить пятна на ковровом покрытии при помощи специальных пятновыводителей ИНТЕРХИМ (при необходимости).

Предварительная обработка особо загрязненных участков (дорожек): нанести средство в разбавлении 1:10 или в неразбавленном виде; после выдержки в несколько минут провести основную влажную очистку; не допускать высыхания средства на поверхности.

Очистка коврового покрытия при помощи экстрактора или моющего пылесоса: влить теплую воду в бак для чистой воды коврового экстрактора или моющего пылесоса, добавить средство в соответствии со степенью разбавления от 50 до 150 мл средства на 1 л воды, обработать покрытие в соответствии с инструкцией производителя коврового экстрактора или моющего пылесоса; в случае присутствия в покрытии остатков моющих средств после предыдущих очисток и, как следствие, повышенного пенообразования в баке для грязной воды, добавить в бак для грязной воды пеногаситель; после завершения очистки покрытия, промыть поверхность водой или ополаскивателем (при необходимости); высушить покрытие.

Возможно также применение средства для ручной очистки ковровых покрытий и ковров при помощи ручного инвентаря (щетка, губка, салфетка и т.п.) со степенью разбавления от 50 до 150 мл средства на 1 л воды..



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih60050	2 шт.
0,5 л со спрей-насадкой	ih60005	24 шт.
0,5 л без спрей-насадки	ih60000	24 шт.

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/ИН/600 08/2020