



**УСИЛЕННЫЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ РЕГУЛЯРНОЙ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
В САНИТАРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ**

705 SOFT



Назначение и область применения: Концентрированное кислотное средство с гелеобразной консистенцией для регулярной очистки от ржавчины, известкового налета, мочевого камня и др. видов органических, неорганических и биологических загрязнений кислотостойких поверхностей в санитарных помещениях (кафель, керамика, пластик, нержавеющая сталь). Не содержит хлора и абразивов. Для профессионального применения. Перед применением средства необходимо убедиться в том, что средство не повреждает поверхность. Не применять для очистки хромированных, алюминиевых, эмалированных и акриловых поверхностей.

Состав: АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), комбинация органических и неорганических кислот, комплексообразователи (<5%), вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, в т.ч. с образованием осадка, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки и защитные очки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-735.

Для очистки унитазов и писсуаров: нанести средство из флакона в неразбавленном виде на очищаемую поверхность, в т.ч. под ободок; распределить средство по поверхности при помощи ёршика; выдержать средство на поверхности в течение нескольких минут (до 10 минут); обработать ёршиком; не допускать высыхания средства на поверхности; смыть большим количеством воды; при необходимости, повторить обработку.

Для очистки прочих кислотостойких поверхностей: в зависимости от степени загрязнённости, средство применяется как в неразбавленном виде, так и в разбавлении до 1:50 с водой (концентрат добавляется в теплую воду); смочить обрабатываемую поверхность водой; перемешать (взболтать) средство; нанести на обрабатываемую поверхность; при необходимости, выдержать средство на поверхности, время выдержки зависит от типа поверхности и степени ее загрязнённости; механически обработать (мопом, щеткой, ручным падом); тщательно промыть поверхность водой; при необходимости, повторить обработку.



| Фасовка | Арт. | Кол-во в кор. |
|---------|---------|---------------|
| 5 л | ih73550 | 2 шт. |
| 0,75 л | ih73507 | 18 шт. |

8-800-700-8-301
www.interhimrussia.com



TDS/IH/735 08/2020