



УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
СРЕДСТВО ОЧИСТКИ И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

900 / 200



**Назначение и область применения:** низкотеплое средство на основе комбинации растворителей для обезжиривания и очистки широкого спектра поверхностей от масло-жировых, атмосферно-почвенных загрязнений, битума, гудрона, никотиновых смол, консервационных и смазочных составов, графитовых смазок и др. загрязнений. **Рекомендуется для устранения последствий проливов масел.** Применяется как для периодической, так и для регулярной уборки. Предназначено для обработки поверхностей, стойких к воздействию растворителей. Для профессионального применения.

**Состав:** НПАВ (5..15%), АПАВ (<5%), водорастворимые растворители, вода, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности:** при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать перегрева средства. Не применять вблизи открытого огня и раскаленных поверхностей.

**Применение:** в соответствии с Технологическим регламентом Р-21. **ВНИМАНИЕ:** убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность! Тщательно перемешать (взболтать) средство в канистре; подготовить раствор средства: не оставлять канистру со средством открытой; перемешать раствор средства перед применением; нанести раствор на обрабатываемую поверхность и, при необходимости, оставить на несколько минут; обработать поверхность механически; не допуская высыхания раствора, собрать раствор; тщательно промыть поверхность чистой водой для полного удаления остатков средства.

**Разбавление водой** в зависимости от типа поверхности, степени ее загрязненности и характера загрязнения. При регулярном уходе за поверхностями: до 1:80. При генеральной уборке: до 1:20. Для устранения сложных и застарелых загрязнений средство используется в неразбавленном виде.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л металлич. канистра	ih92050	2 шт.
0,5 л металлич. канистра	ih92005	18 шт.



8-800-700-8-301  
www.interhimrussia.com

TDS/И/920 08/2020