



КИСЛОТНОЕ  
СРЕДСТВО  
ОЧИСТКИ ФАСАДОВ

# 204 ФАСАД



**Назначение и область применения:** пенное кислотное средство, применяется для очистки фасадов, удаления высолов и широкого спектра масло-жировых и атмосферно-почвенных загрязнений. Для профессионального применения.

**Состав:** вода, водорастворимые кислоты, АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), компоненты защиты от коррозии и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности:** Осторожно! Содержит кислоту! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. При использовании пары средства не вдыхать. Применять в хорошо проветриваемом месте. В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

**Применение:** в соответствии с Технологическим регламентом Р-234. Убедиться на малозаметном участке обрабатываемой поверхности в том, что средство не повреждает поверхность. Не допускать попадания средства на чувствительные к воздействию кислот поверхности (в т.ч. на натуральный мрамор, бетонные полы, глазурованную плитку и др. глянцевые поверхности). Средство применяется как в неразбавленном виде, так и разбавляется водой в соотношении до 1:10; предварительно смочить обрабатываемую поверхность водой; нанести средство и после выдержки механически обработать поверхность; тщательно промыть поверхность чистой водой для полного удаления остатков средства.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih23450	2 шт.

