



УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
КИСЛОТНОЕ СРЕДСТВО  
ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

**205**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ**



**Назначение и область применения:** универсальное кислотное средство для глубокой очистки всех кислотостойких поверхностей на профессиональной кухне от ржавчины, налета, отложений и др. неорганических загрязнений, а также легких масло-жировых загрязнений. Для профессионального применения.

**Состав:** вода, водорастворимые кислоты, НПАВ (<5%), АПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), компоненты защиты от коррозии и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности:** Осторожно! Содержит кислоту! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. При использовании пары средства не вдыхать. Применять в хорошо проветриваемом месте. В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

**Применение:** в соответствии с Технологическим регламентом Р-5. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке обрабатываемого покрытия в том, что средство не повреждает поверхность! Не допускать попадания средства на чувствительные к воздействию кислот поверхности (в т.ч. полы из натурального мрамора, бетонные полы, глазурованную плитку и др. глянцевые поверхности, пластиковые поверхности). Убедиться в наличии вентиляции воздуха в помещении. Тщательно взболтать средство; приготовить раствор средства, добавив концентрат в воду, исходя из соотношения от 100 до 500 мл средства на 10 л воды, в зависимости от степени загрязненности очищаемой поверхности; предварительно смочить обрабатываемую поверхность водой; нанести средство и после выдержки механически обработать поверхность (щеткой, губкой, ручным падом и т.п.); собрать средство с поверхности; при необходимости повторить обработку; тщательно промыть покрытие чистой водой для полного удаления остатков средства.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih20550	2 шт.

