



СРЕДСТВО
АКТИВНОЙ ОЧИСТКИ

401


РЕКОМЕНДОВАНО
Tarkett



ОЧИСТКА ПОЛОВ ВРУЧНУЮ




ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРУЧНУЮ



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



БЕЗОПАСНО для защитных покрытий



БЕЗОПАСНО для защитных покрытий

Средство для периодической активной очистки всех типов моющихся поверхностей, в т.ч. напольных покрытий. Безопасно для защитных пленок и покрытий. Рекомендуется для предварительной очистки глянцевых защитных покрытий перед применением средства ИНТЕРХИМ 403 для обновления их внешнего вида. Для профессионального применения.

Назначение и область применения: средство периодической очистки, применяется для удаления загрязнений с водостойких напольных покрытий (линолеума, гомогенных и гетерогенных ПВХ-покрытий, натурального линолеума, керамогранита, керамической плитки, полов из искусственного и натурального камня, наливных полов и др.) и других моющихся поверхностей, расположенных внутри помещений. Средство безопасно для нанесенных защитных покрытий. Температура в помещении: от +10 до +28 °С.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: Осторожно! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-3. Перемешать (взболтать) средство в канистре; приготовить раствор средства; вода не должна быть горячей; плотно закрыть канистру после применения; вымыть обрабатываемую поверхность раствором средства; при необходимости промыть водой; не рекомендуется оставлять лужи; дожидаться полного высыхания поверхности.

Разбавление: от 100 мл до 1 л средства на 10 л воды (от 1:10 до 1:100), в зависимости от типа поверхности и степени ее загрязненности.

Состав: вода, АПАВ (5..15%), НПАВ (5..15%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), диспергаторы и др. функциональные добавки.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih40150	2 шт.

