





УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО
ПЕННОЙ ОЧИСТКИ
КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

607



Назначение и область применения: универсальное нейтральное средство с высоким пенообразованием для регулярной и периодической очистки водостойких ковровых покрытий и ковров вручную. Средство для профессионального применения.

Состав: вода, НПАВ (5..15%), АПАВ (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), диспергаторы и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: Осторожно! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-600. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке покрытия в том, что средство не повреждает поверхность и не вызывает изменения цвета! Не переувлажнять покрытие! Перемешать (взболтать) средство в канистре; провести предварительную сухую уборку пылесосом; приготовить раствор средства в соответствии со степенью разбавления; взбить пену и нанести её на покрытие или нанести раствор на покрытие и растереть до образования пены; после выдержки в несколько минут, обработать механически при помощи ручного инвентаря (щетка, губка, салфетка и т.п.); собрать пену; при необходимости, промыть водой и высушить покрытие.

Разбавление: от 50 до 150 мл на 1 л воды, в зависимости от типа и степени загрязненности покрытия.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih60750	2 шт.
1 л	ih60710	10 шт.

