

ИНТЕРХИМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ПЕНОГАСИТЕЛЬ


620




ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ
МАШИН



ДЛЯ КОВРОВЫХ
ЭКСТРАКТОРОВ
И ВОДОСОСОВ



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ



Назначение и область применения: концентрированный пеногаситель для устранения нежелательной пены, образующейся в процессе очистки напольных покрытий и текстильной обивки. В зависимости от применяемой концентрации, уменьшает или полностью устраняет пену, а также препятствует её дальнейшему появлению и увеличению. Эффективно как в холодной, так и в горячей воде, независимо от уровня pH. Средство предназначено для введения в баки (резервуары) для грязной воды поломоечных машин, водососов, моющих пылесосов, ковровых экстракторов и т.п. клининговой техники. Для профессионального применения.

Состав: вода, НПАВ (5..15%), АПАВ (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), комбинация пеногасящих компонентов и др. функциональные добавки. pH = 7,0±0,5.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: Осторожно! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-202. Тщательно перемешать (взболтать) средство перед применением! Пеногаситель вливать в бак (резервуар) для грязной воды; в зависимости от интенсивности пенообразования, добавить до 50 мл пеногасителя на каждые 10 л пенящейся жидкости (соотношение до 0,5%); для повышения эффективности пеногашения больших объемов жидкости возможно предварительное разведение пеногасителя с водой в соотношении 50 мл пеногасителя (примерно 1,5 колпачка) на 1 л воды. Минимальное разведение пеногасителя - 10 мл пеногасителя (примерно 1/3 колпачка) на 100 л жидкости (соотношение 0,01%). После опустошения бака, повторно ввести пеногаситель.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
---------	------	---------------

1 л	ih62010	10 шт.
-----	---------	--------



TDS/ИН/620 02/2022