

А 300 АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ



Концентрированное высокопенное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Безопасно для всех обрабатываемых поверхностей.

Применение: приготовить раствор средства, разбавив его водой: для пеногенератора (25, 50, 100 л) из расчета от 20 до 30 г средства на литр воды; для пенокомплекта (1 л) из расчета от 200 до 500 г средства на литр воды, в зависимости от степени загрязнения. Сбить с загрязненной поверхности верхний слой грязи. Нанести приготовленный раствор средства снизу вверх (во избежание подтеков). Выдержать раствор средства на поверхности в течение 1-2 мин., не допуская высыхания. Не рекомендуется превышать время выдержки. Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния снизу вверх.

Состав: вода, НП АВ (<5%), АПАВ (<5%), диспергаторы, комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), щелочные компоненты и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28°C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантированный срок хранения: 24 мес. с даты изготовления. Дата изготовления и номер партии - см. на упаковке.



РАЗБАВЛЕНИЕ ДЛЯ
ПЕНОКОМПЛЕКТА (1 л)
ОТ 200 ДО 500 Г
НА 1 Л ВОДЫ



РАЗБАВЛЕНИЕ ДЛЯ
ПЕНОГЕНЕРАТОРА
(25, 50, 100 л)
ОТ 20 ДО 30 Г
НА 1 Л ВОДЫ



ВРЕМЯ
ВЫДЕРЖКИ
1 - 2
МИНУТЫ

Объем	Артикул
1 л / ок. 1,1 кг	KN13010
5 л / ок. 5,8 кг	KN13050
20 л / ок. 22 кг	KN13020

TDS/IH/A300 09/2017/KN130XX