

# R 650

ВОСК ДЛЯ СУШКИ И ЗАЩИТЫ  
НА ПОРТАЛЬНЫХ И ТУННЕЛЬНЫХ  
МОЕЧНЫХ УСТАНОВКАХ

**ИНТЕРХИМ**

Концентрированный воск для применения в порталных и туннельных моечных установках. Обеспечивает быструю сушку и защиту поверхности автомобиля после мойки, придает антистатический эффект, усиливает блеск ЛКП автомобиля.

**Применение:** Нанесение через автоматическую систему портала с разбавлением в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования. При нанесении вручную спреем: нанести раствор средства, приготовленный из расчета от 20 до 40 г средства на литр воды, и после непродолжительной выдержки (1-2 минуты) смыть остатки средства с поверхности водой.

**Состав:** вода, НПАВ (<5%), АПАВ (<5%), защищающие компоненты, комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28°C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности:** при работе использовать резиновые перчатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

**Гарантированный срок хранения:** 24 мес. с даты изготовления. Дата изготовления и номер партии - см. на упаковке.



ПОРТАЛЬНЫЕ  
И ТУННЕЛЬНЫЕ  
МОЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ

Объем	Артикул
20 л	KN36520

TDS/IH/R650 09/2017/KN365XX